



COMMANDER™ 800R



COMMANDER 800R



COMMANDER 800R XT™

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	799.9 см ³ , V-twin, жидкостное охлаждение, одно-распредельный, 8 клапанный, (4-клапана / цилиндр)
Диаметр цилиндра / ход поршня	90 x 61.5 мм
Топливная система	ITS™ с EFI и 54mm корпусом дросселя, 2 инжектора Siemens VDO
Запуск двигателя	Электрический
Коробка передач	Вариатор, Режимы: Повышенная, пониженная, парковка, нейтраль и задний ход. Стандартное торможение двигателя
Привод	Выбор между 2WD/4WD. Вискомуфта переднего дифференциала (Visco-Lok)
РАМА	
Каркас	Сталь
Тип кабины	2-дюйма в диаметре, высокопрочная сталь, одобрена - ROPS
Регулировка рулевого колеса	Регулируемый наклон рулевого колеса
Передняя подвеска Тип / Амортизаторы	2 А-образных рычага / Амортизаторы с функцией Motion Control
Передняя подвеска Ход	254 мм
Задняя подвеска Тип / Амортизаторы	Независимые торсионные рычаги (ТТ) со стабилизатором поперечной устойчивости / Амортизаторы с функцией Motion Control
Задняя подвеска Ход	254 мм
Передние тормоза	Двойные 214 мм дисковые тормоза, двух поршневая гидравлика
Задние тормоза	Одинарные 214 мм дисковые тормоза, двух поршневая гидравлика
Шины/Передние колеса	Carlisle Black Rock 27 x 9 x 12 дюймов 686 x 229x305 mm
Шины/Задние колеса	Carlisle Black Rock 27 x 9 x 12 in 686 x 229x305 mm
Колеса	Сталь

ГАБАРИТЫ	
L x W x H (дюймы)	118.3 x 58.6 x 72 дюйма
L x W x H (мм)	3 004 x 1 489 x 1 829 мм
Колесная база	1 925 мм
Дорожный просвет	279 мм
Сухой вес	584 кг
Буксировочная нагрузка	680 кг
Объем багажного отделения	Общий: 272 кг Верхний: 181 кг Нижний: 91 кг
Кабина, объем багажного отделения	Бардачок: 17.2 л Под сидением водителя: 13.1 л
Объем топливного бака	37.8 литров
ОСОБЕННОСТИ	
Приборы	Многофункциональный дисплей: Спидометр, Тахометр, Одометр, счетчик времени и пройденного пути, уровень топлива, положение трансмиссии, спортивный режим, индикатор ремней безопасности и 4x4, диагностика, часы, автоматическое отключение
Сист. Безопасности	D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)
Электрическая схема	Предварительная разводка для установки лебедки
Свет	Общая мощность 460-ватт, с габаритами и стоповыми огнями
Разъем постоянного тока	Стандартный разъем (15А)
Доступный окрас	Желтый
ГАРАНТИЯ	
Базовая	6 месяцев
Продленная	В.Е.С.Т. с 6 до 18 месяцев

XT - КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Лебедка BRP XL 4000 с проводным дистанционным пультом управления.
- 14-дюймовые колеса из ковального алюминия
- Шины Maxxis Bighorn 2.0
- Мощный передний бампер
- Противоскользящие направляющие / поручни
- Защита от грязи
- Аналоговые/цифровые приборы
- Рулевое колесо с окрашенной центральной алюминиевой частью
- Цвета: Желтый
Камуфляж